



Стоимость базовой комплектации

170000

Общие характеристики

Назначение	Перевозка легких аэролодок
Фактическая Грузоподъемность	700 кг.
Габаритные размеры	2000/7000 мм.
Размер погрузочной площадки	2000/4880 мм.
Материал рамы	Профтруба 80/40/3мм.
Покрытие рамы	Порошковая окраска
Высота рейлингов	100 мм.
Замковое устройство	750 кг.
Способ погрузки техники	Самосвальная рама

Подвеска

Количество осей	1
Рессоры	7 листов
Ступицы	Усиленные 4/98
Колеса	175/70 R13

Комплектация

Рейлинги	Металлические, высота 100 мм.
Кронштейн лебедки	Передвижной с носовым упором
Диодная оптика	Задние фонари, габариты, подсветка номера

Дополнительное оборудование (нет в комплектации)

		Стоимость
Лебедка	450 кг.	3500
Кронштейн запасного колеса	Универсальный усиленный	3500
Запасное колесо	175/70 R13	6500
Запасное колесо	185/75 R13C	8000
Запасное колесо	195/70R15C	14000
Рессоры 9 листов	на нагрузку 1100 кг.	7000
Ступицы	Усиленные 600кг (5/139,7)	4000
Ступицы	Усиленные 900кг (5/139,7)	10000
Колеса R13C	185/75 R13C грузовые	6000
Колеса R15C	195/70/R15C	12000
Антигравийная подготовка	Напыляемая	10000
Опорное колесо	На нагрузку 150 кг.	3000
Опорное колесо	На нагрузку 500 кг.	10000

Подходит для перевозки Катеров длиной до 5,8 метров по плоту, весом до 700 кг.